

KM-2550

discover

► multifuncional A3 para una eficiente gestión documental



- 25 páginas por minuto en A4
- 13 páginas por minuto en A3
- Primera página en 4,9 segundos
- Precalentamiento en menos de 20 segundos
- Impresora de red de serie
- Capacidad de papel estándar de 650 hojas, ampliable a 1.250 hojas
- Escáner y fax de red opcional
- Alimentador de documentos y doble cara opcionales
- Componentes de larga duración, fácil mantenimiento

► print ► copy ► scan ► fax

Cuando la calidad de los documentos es parte del negocio, se requiere una solución multifuncional que desarrolle velocidad y probada fiabilidad, incluso en los trabajos más exigentes. La KM-2550 ofrece una velocidad de salida de 25 ppm (A4) y 13 ppm (A3) con alta productividad para completar los trabajos con máxima eficiencia. Ajuste el equipo a sus necesidades, seleccione entre la amplia gama de opciones, como las funciones de fax y escáner, así como las distintas opciones de finalizado de documentos. Con Kyocera, su flexibilidad en el diseño y componentes de larga duración, tendrá un productivo equipo que desarrolle eficiencia y rentabilidad en resultados para hoy y para mañana.

 **KYOCERA**

KM-2550

Multifuncional monocromo A3

La KM-2550 incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento continuo y fiable, con largos intervalos de mantenimiento. El tambor se ha diseñado para durar 300.000 páginas, así la KM-2550 mantiene bajo los costes de mantenimiento y alta la productividad al mismo tiempo que es extremadamente respetuosa con el medio ambiente.

GENERAL

Tecnología: Kyocera láser, mono componente
Tipo: Sobremesa
Velocidad: 25 ppm (A4), 13 ppm (A3)
Resolución: 600 dpi x 600 dpi, 256 tonos de grises (escáner/copiado), 1.200 dpi (1.800 x 600 dpi), 2.400 x 600 dpi con KIR2 (impresión)
Tiempo 1ª copia: 4,9 segundos o menos
Tiempo 1ª página: 4,9 segundos o menos
Tiempo de calentamiento: 20 segundos o menos
Volumen de trabajo: Máx. 40.000 hojas por mes
Fuente de energía: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: Imprimiendo: 564W, En espera: 110W, En reposo: 47W
Ruido (ISO 7779): Imprimiendo: 64W, En espera: 40W
Dimensiones (An x P x A): 574 x 593 x 607 mm
Peso: Aprox. 47 kg
Certificación: GS/TÜV/CE
Este producto se ha fabricado según la norma de calidad ISO 9001 y las pautas de medioambiente ISO 14001

MANIPULACIÓN DEL PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con un grosor máximo de 0,11 mm. Rogamos utilice el papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.
Capacidad de papel: 2 Depósitos universales de 300 hojas, 64-105g/m², A3, A4, A5, A6, Folio Bypass de 50 hojas, 45-160g/m², A3, A4, A5, A6, Folio, personalizado (98 x 147 - 297 x 432 mm)
Máx. 1.250 hojas (4 depósitos)
Capacidad de salida: 250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. de original: A3
Copiado continuo: 1 - 999
Capacidad de memoria: 64 MB estándar, máx. 256 MB, 1 ranura DIMM adicional (16, 32, 64, 128 MB)
Zoom: 25 - 200% en incrementos del 1%
Porcentajes de ampliación: 5R / 4E
Funciones digitales: Modo ahorro energía, Interrupción de copia, Escanea una vez e imprime varias, Clasificación electrónica y por rotación, Rotación de copia, Selección automática del papel, Dúplex*, Grapado*, Modo N-up (2-en-1, 4-en-1), Separación de páginas, Borrado de bordes, Desplazamiento del margen, Modo ECOcopy, Programas, Códigos ID (100).
Modo de exposición: Automático, manual: 7 pasos
Ajustes de imágenes: Texto + foto, texto, foto

*1 Requiere Unidad Dúplex (DU-410) opcional

**2 Requiere Finalizador de Documentos (DF-410) opcional

Plataforma integrada

La KM-2550 proporciona una excelente conectividad en red y una administración del sistema sin problemas. La tecnología de una única plataforma de Kyocera significa que se puede utilizar el mismo controlador para cualquier equipo KM que haya en la red; desde impresoras de sobremesa de un único usuario hasta complejos sistemas multifuncionales. Sólo Kyocera ofrece esta excelente combinación de tecnología sofisticada y experiencia en manipulación de papel.

PRESCRIBE IIe

Con el diseño de página y el lenguaje de control de Kyocera Mita PRESCRIBE IIe pueden crearse gráficos, logos y formularios estándar en cualquier sistema y almacenarse en la impresora. Por tanto, ya no es necesario integrarlos en archivos de impresión, recuperándose solo cuando es necesario, evitando que se sobrecargue la red.

FUNCIONES DE IMPRESORA

Procesador: PowerPC 750Cxr 300MHz
Memoria: 64 MB standard, máx. 320 MB, 1 ranura DIMM adicional (32, 64, 128, 256 MB) + Microdrive
Emulaciones: PCL 6/PCL 5e incl. P/L, KPDL 3 (compatible con PostScript 3) con detección automática de emulación (AES), impresora de líneas, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630
Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe
Fuentes: 80 fuentes escalables (PCL), 136 fuentes escalables (KPDL3), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión, más dos códigos de barras de dos dimensiones PDF-417
Funciones de impresión: eMPS para copiado rápido, probar y guardar, impresión confidencial, funciones de almacenamiento y gestión de documentos con Microdrive, impresión directa de documentos PDF

INTERFACES

Interface estándar: Paralelo bidireccional de alta velocidad (IEEE 1284), USB 2.0 (High Speed), 10Base-T/100Base-TX estándar, ranura de interfaz KUIO LV, ranura de interface para tarjeta CF, ranura de interface Microdrive
Interface de conexión múltiple: Permite el envío simultáneo de datos a través de hasta 3 interfaces, manteniendo cada una su propia impresora virtual.

FUNCIONES DE ESCANER (Opcional)

Funciones como escáner: Envío a PC, envío a e-mail, TWAIN en red
Velocidad del escáner: Máx. 25 opm (600 dpi/A4)
Tipo de original: Texto, foto, texto + foto y OCR
Tamaño máximo: A3
Resolución: 600, 400, 300, 200 dpi (256 tonos de grises)
Ordenadores: Compatible con IBM PC/AT
Sistemas operativos: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server2003, Mac
Interface: 10/100Base-TX
Protocolo de red: TCP/IP
Tipo de compresión: G4 (MMR)
Tipo de fichero: TIFF, PDF
Software suministrado: Scanner file utility, Address book, Address editor, TWAIN Source, Scan to Mac, PaperPort 8.2

Fuentes y códigos de barras

Las 136 fuentes PostScript escalables proporcionan gran flexibilidad para todas las aplicaciones. 45 códigos de barras integrados incluyendo generación automática del código de control, impresos en la posición, alineación y tamaños deseados.

KM-NET Viewer

El KM-NET VIEWER permite la monitorización y el control completo de las impresoras ECO-Laser y las copiadoras digitales de Kyocera Mita desde cualquier ordenador, ofreciendo con ello una administración ideal para las redes. Además de todo esto, soporta el protocolo estandarizado SNMP. La configuración de todos los dispositivos de impresión conectados en red pueden visualizarse cómodamente desde cualquier Windows PC. El KM-NET Viewer también actúa como un valioso sistema de aviso a tiempo real, ya que envía e-mails al usuario/administrador.

Tarjeta CompactFlash®

La tarjeta CompactFlash® ofrece abundante espacio de almacenamiento para tipografías, logos, formularios estándar y firmas, así como API individuales o macros PRESCRIBE.

FUNCIONES DE FAX (Opcional)

Compatibilidad: ITU-T Super G3
Velocidad del módem: Máx. 33.6 kbps
Velocidad de transmisión: 3 segundos o menos (JBIG)
Velocidad de escaneo: 1 segundo
Densidad de escaneo: Normal: 8 puntos/mm x 3.85 líneas/mm, Fino: 8 puntos/mm x 7.7 líneas/mm, Superfino: 8 puntos/mm x 15.4 líneas/mm, Ultrafino: 16 puntos/mm x 15.4 líneas/mm (con memoria opcional), medios tonos
Tamaño máx. del original: A3
Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH
Memoria: 4 MB Bitmap estándar (Máx. 8 MB), 4 MB Imagen estándar (Máx. 8 MB)
Funciones de fax: Fax de red¹, Rotar transmisión, Recepción en dúplex, Transmisión confidencial, Reporte de transmisión y recepción, Recepción N-up, Buzones, Diagnóstico remoto.

¹ Requiere Scan System (F) opcional

OPCIONES

Scan System (F) y Fax System (L)

Manipulación de papel
DP-410 Alimentador de documentos: 50 hojas, escánero dúplex, 45-160g/m², A3-A5R, Folio.
PF-410A Depósito de papel: 300 hojas, 60-105g/m², A3-A5R, Folio.
DU-410 Unidad dúplex: 60-80g/m², A3-A5R, Folio.
JS-410 Separador de trabajos: 100 hojas, 45-90g/m², A3-A5R, Folio.
DF-410 Finalizador de documentos: 500 hojas, 60-105g/m², A3-B5, Folio, grapado (30 hojas), 1 posición
Memoria
Memoria de copiado
Memoria DIMM: Máx. 256 MB, 1 ranura DIMM adicional (16, 32, 64, 128 MB)
Memoria de impresión
Memoria DIMM: Máx. 320 MB, 1 ranura DIMM adicional (16, 32, 64, 128, 256 MB)
Tarjeta CompactFlash: 1 ranura (8, 16, 32, 64 MB), formularios, fuentes, logos, almacenamiento
Microdrive: 1 ranura, almacenamiento de datos, formularios, fuentes, etc. y eMPS
Memoria de fax
MM-13-32: Bitmap (4 MB) y memoria de imagen (28 MB)
Otros
Tapa de pantalla (D)
CB-411: Pedestal alto con capacidad de almacenamiento.
CB-416: Pedestal bajo con capacidad de almacenamiento.

INTERFACE (Opcional)

IB-21E Fast Ethernet: 10/100Base-TX
SB-110FX Fibra Óptica: 10/100Base-TX / 100Base-FX, FiberOptic
SB-140 Ethernet/Fast Ethernet: 10Base-2/10/100Base-TX
SB-50 Fibra Óptica: 10Base-FL, Fiberlink
SB-60 Token Ring: TokenRing STP/UTP
SB-70 Ethernet inalámbrica: Wireless LAN - IEEE 802.11b
SB-80 paralelo: 2º interface paralelo- IEEE 1284

CONSUMIBLES

Tóner TK-420: Tóner microfino para 15.000 páginas con una cobertura del 6% en A4

Tóner de inicio de 3.000 páginas con una cobertura del 6% en A4.



Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.

Teléfono de información comercial: 902.99.88.22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera Mita no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

